



POZNÁMKA :

- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ VLOŽIT DO VÝKOPŮ ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4 MM
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA TL. 125 MM
- V MÍSTĚ STYKU VODOROVNÉ HYDROIZOLACE S TERÉNEM VYVÉST TUTO HYDROIZOLACI NAD UPRAVENÝ TERÉN 300 MM.
- PODKLADNÍ BETON. MAZANINA VYZTUŽENA OCEL. SVAŘ. SÍTÍ 100x100 MM d. 6 MM
- PŘÍ BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ PROVÉST PROSTUPY DLE PROJEKTŮ PROFESÍ

±0,000 VÝŠKOVÁ KÓTA ZÁKLADOVÉ SPÁRY
±0,000 VÝŠKOVÁ KÓTA HORNÍ HRANY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
(±0,000) VÝŠKOVÁ KÓTA PŘECHODU MONOLIT/PREFABRIKOVANÉ TVÁRNICE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

Vypracoval: Daniel Barták	Kontroloval(a): Petra Čapková DiS.	Třída: 3.B	VOŠ a SPŠ STROJNÍ,STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ DĚČÍN Čs.armády 10, DĚČÍN 1	
Název akce: RODINNÝ DŮM LEINAD			Datum:	
Název přílohy: ZÁKLADY			Šk.rok:	2014/15
			Měřítko: 1:50	Č.výkresu: -